


SAMSUNG

RS5000 FC | C-Grade | 634 Litres | WiFi | Anthracite

Modellcode: RS80F66KCFWS



Une fonctions intelligentes pour la fraîcheur et le confort

- Auto Open Door – Accès sans effort par une légère pression
- Twin Cooling Plus™ – Refroidissement indépendant pour une fraîcheur absolue
- Metal Cooling – Retient l'air froid pour conserver la fraîcheur du réfrigérateur
- On-device Bixby – Contrôle vocal d'une palette d'actions
- Distributeur d'eau et de glaçons intégré (raccordement direct à l'eau)
- Optimisation de la consommation électrique

Auto Open Door

La fonctionnalité d'ouverture automatique des portes simplifie l'accès à ton réfrigérateur. Grâce aux capteurs tactiles situés sur les deux côtés, une légère pression te suffit à ouvrir la porte. Les capteurs sont toujours allumés, ce qui les rend faciles à repérer même dans le noir, et un son doux t'indique que la porte s'ouvre. Le design innovant offre un accès pratique aux aliments ainsi qu'un aspect élégant, homogène et sans poignée.



Twin Cooling Plus™

Les aliments restent humides et frais pendant plus longtemps*. Twin Cooling Plus™ adapte les niveaux de température et d'humidité dans le réfrigérateur et le congélateur. À l'aide d'évaporateurs, ventilateurs et orifices d'aérations indépendants, il crée les conditions parfaites pour préserver les aliments tout en conservant leur saveur naturelle. Grâce à la prévention du mélange des odeurs entre les compartiments, tes aliments restent frais et savoureux. Le niveau d'humidité élevé du réfrigérateur garde les fruits et légumes périssables humides et frais pendant plus longtemps; pas besoin de les emballer, ce qui participe à réduire le gaspillage et à mieux conserver tes aliments.



Metal Cooling

Maintiens une température stable dans le réfrigérateur afin que les aliments restent frais même si tu ouvres et fermes fréquemment la porte. Le conduit Metal Cooling, situé sur la paroi arrière, retient l'air froid et compense le changement de température à l'intérieur du réfrigérateur lorsque la porte est ouverte. La bonne conductivité thermique du métal permet par ailleurs de compenser rapidement toute perte de froid lorsque la porte est refermée, ce qui préserve tes aliments. Le conduit donne ainsi un aspect raffiné à l'intérieur du réfrigérateur et en facilite le nettoyage à l'aide d'un chiffon.



20 ans de garantie sur le compresseur

Pour que tu puisses utiliser ton réfrigérateur le plus longtemps possible, Samsung accorde une garantie de 20 ans sur le compresseur Digital Inverter. Garantie uniquement sur la pièce de rechange, main d'œuvre exclue.



SAMSUNG

FEA

Association Suisse
des Fabricants et
Fournisseurs d'Appareils
électrodomestiques

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung
Type de machine	Combiné réfrigérateur-congélateur
Modellname	RS80F66KCFWS
EAN	8806097164616
CLASSIFICATION DU TYPE D'APPAREIL	
Classe d'efficacité énergétique (de A à G) Indice d'eff. C 64	
Consommation de courant annuelle ¹	226
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION	
Capacité utile totale ² (l)	634
Dont compartiment NoFrost	634
Capacité utile de la partie réfrigération (l)	409
Dont compartiment cellier max./min ³	-
Dont compartiment réfrigération ⁴	-
Capacité utile de la partie surgélation (l)	225
Capacité de surgélation ⁵ (kg/24h)	13
Temps de stockage en cas de panne ⁶ (h)	6
Classe climatique ⁷	SN, N, ST, T
Bruit-puissance acoustique ⁸ (classe)	33 db (B)
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération (aut. Oui)	Oui
Procédure de dégivrage de la partie surgélation (aut. Oui)	Oui
CONSTRUCTION ET MARQUAGE	
Appareil fixe encastrable sous plan de travail	Oui Non
Nombre de portes extérieures tiroirs	2 4
Charnière	Gauche, à droite
DIMENSIONS/POIDS	
Hauteur Largeur Profondeur (cm)	178,4 91,2 72,6
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	-
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	-
Poids a vide ⁹ (kg)	130
SYSTÈME ET ÉQUIPEMENT	
Régulation de température pour partie surgélation	
Indépendante de la temp. de la p. réfrigération	Oui
Avec la température de la partie réfrigération	Oui
Commutateur pour fonc. continu de la surgélation	-
Indicateur de contrôle partie réfrigération	
Fonctionnement normal	Lampe
Indépendante de la temp. de la partie réfrigération	À l'intérieur
Avertisseur porte ouverte	Signal acoustique après 2 min
Indicateur de contrôle partie surgélation	
Fonctionnement normal	-
Fonctionnement continu	-
Panne Signal d'alarme	
Ouverture de porte	Signal d'avertissement Acoustique
Indicateur de température	Oui
Partie réfrigération	
Support à oeufs	Oui
Compartiments porte avec clapet ou porte	-
Rayonnage dans la porte et/ou bac	5
Compartiments de rangement dans la partie réfrigér ⁴	
- dont réglables nombre	1
Bacs dans la partie réfrigération	2 dans la Flex Zone
Partie surgélation	
Compartiments dans la porte	2
Compartiments dans l'espace intérieur	4
- hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace	2
Distributeur de glaçons	Oui, intégré dans la porte
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	
Selon plaque signalétique	230 V 220 W 2,5 A
SÉCURITÉ ET SERVICE	
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses	
Pays d'origine	Pologne
Service après-vente par	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Mode d'emploi	DE FR IT EN
Instructions de montage et d'installation	Dans le manuel
Nom et adresse du fournisseur	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 - 8045 Zürich
GARANTIE	
Garantie du fabricant	2 ans
Compresseur Digital Inverter	20 ans

ASPECT	
Couleur	Anthracite
Poignée tige	Poignée encastrée
ÉCRAN	
Eclairage intérieur (classe)	LED (en haut) (G)
Raccordement d'eau fixe	Oui
Filtre à eau	Externe HAFEX/EXP
Tiroirs de fruits et légumes	2
Tiroirs à ouverture intégrale	4
Distributeur d'eau	Oui
Clayette extensible	Oui
Clayette flexible	Oui
Clayette à vin	Oui
TECHNOLOGIE DE REFOIDISSEMENT	
Digital Inverter Compressor	Oui
Technologie de refroidissement	Twin Cooling Plus
AOD (ouverture automatique des portes)	Oui
Metal Cooling	Oui
WiFi (AI Energy Mode)	Oui
Power Cooling	Oui
Power Freeze	Oui
NoFrost+	Oui
Réfrigérant	R-600a
Raccordement d'eau fixe	Oui
EMBALLAGE	
Poids (appareil et emballage) (kg)	135
Hauteur Largeur Profondeur (cm)	190,9 97,4 78,6

- 1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.
 - 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
 - 3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.
 - 4) Compartiment de stockage à basse température entre -3 et -2 °C.
 - 5) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
 - 6) Temps de montée en température à -9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
 - 7) Températures ambiantes: Classe climatique SN: de +10 à +32 °C
Classe climatique N: de +16 à +32 °C
Classe climatique ST: de +18 à +38 °C
Classe climatique T: de +18 à +43 °C
 - 8) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
 - 9) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.
- Remarque: Etat des indications des tableaux 04/2023. Tous développements ultérieurs réservés.

Toutes les marques mentionnées dans le texte appartiennent aux détenteurs de leurs droits respectifs. Version 03/2025

Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications - Samsung Electronics Switzerland GmbH - 8045 Zurich www.samsung.com - Numéro de service: 0800 726 786 (gratuit - Lu - Ve de 8 à 20 heures)