

ScreenOut[®] Pro M Portrait

Art.-Nr.: 1651

Outdoorschutzgehäuse inkl. Heizung und HQ-Lüftung

Beim ScreenOut[®] Pro M Portrait handelt es sich um ein Outdoorschutzgehäuse zur Wandmontage. Es eignet sich für Flachbildschirme mit einer Größe von 46 bis 49" | 117 - 124 cm Bildschirmdiagonale. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard und wird auf das jeweilige Lochbild des Bildschirms angepasst.

Das Gehäuse wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist mittels 2 Schlössern abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem, entspiegeltem Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Es schützt so die verbauten Komponenten gegen Fremdzugriff und Vandalismus.

Die ScreenOut[®] Pro Gehäuse-Serie enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch hochwertige Industrielüfter sowie eine Filterbank, um eine einwandfreie Luftzirkulation (Air Curtain) bzw. Filterung sicherzustellen.

Die Front des Outdoorgehäuses ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4, die Rückseite nach IP54-Standard gefertigt. Die Verkabelung und Absicherung wird fachgerecht nach VDE-Vorgaben (E-Check) ausgeführt.

Das Schutzgehäuse ist zudem nach EMV-Vorgaben geprüft und verfügt über das DGUV V3-Prüfsiegel.

Die Front lässt sich leicht öffnen und über einen stabilen Mechanismus sicher fixieren. Die volle Service-Zugänglichkeit ist, durch die hervorziehbare Wandhalterung, auch im laufenden Betrieb gegeben. Die Innenmaße bieten zudem ausreichend Platz für einen Mini-PC und eine Steckdosen- und Sicherheitsleiste.

Der Anwendungsbereich ist; dank Industrielüfter, Industrieheizung und einer sensorgestützten Temperatursteuerung in einem Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C möglich.

Alle benötigten Materialien zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten (Wandbefestigungssatz/Montageschablone).

Optional lässt sich das Gehäuse in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.



inkl. 2 Sicherungsschlössern



fachgerechte Verkabelung nach VDE



stabiler Fixiermechanismus

ScreenOut[®] Pro M Portrait

Art.-Nr.: 1651

Outdoorschutzgehäuse inkl. Heizung und HQ-Lüftung

- für Flachbildschirme mit 46 bis 49" | 117 - 124 cm
- VESA-Aufnahme, angepasst an das Lochbild des Bildschirms
- inkl. Auszugsfunktion des Bildschirms
- wetterfest, geeignet für einen Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C
- sensorgestützte Temperatursteuerung
- Lüfter und Heizung (hochwertig, nach Industriestandard)
- fachgerechte Verkabelung und Absicherung nach VDE-Vorgabe (E-Check)
- Air curtain für Monitorfront
- EMV geprüft, DGU V-V3 mit Prüfsiegel
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Set Top Box
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- gefertigt nach: IP 65 / NEMA 4 (Frontseite) und IP 54 (Rückseite)
- Gehäuse über 2 Schlösser abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- inkl. Montageschablone und Wandbefestigungssatz
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- im Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben sind optional erhältlich
- 61 kg Eigengewicht
- variabler Wandabstand dank Stockschrauben
- Leistungsaufnahme, normal: 14 W
Leistungsaufnahme, kühlen: 26 W
Leistungsaufnahme, heizen: 100 W

