

## L-455

### Audiophile belt drive turntable



455MM



379MM

AUTOMATIC  
CORRECTION  
OF  
**ROTATION  
SPEED**

BRUSHED  
ALUMINIUM  
**FRAME**



Dust cover

**Ortofon 2M  
Red Included**



#### EN

- 2 rated speed settings 33 RPM and 45 RPM
- USB Port for PC connection to convert vinyl to digital format
- Metal platter diameter 300mm
- Ortofon 2M RED cartridge
- Adjustable counterweight
- Anti-skating
- Auto rotation speed checking and correction
- Belt drive external to the platter
- Ground connector
- Integrated stereo pre-amplifier
- Mechanical arm lift
- Pre-amplifier ON-OFF
- RIAA equalizer
- Start & Stop control
- Brushed aluminium frame
- Removable plastic dust cover
- Included : USB cable, RCA cable, CE-UK multiplug AC adaptor
- Connection : ground, RCA output, USB PC output

#### DE

- 2 Geschwindigkeiten 33 U/min und 45 U/min
- USB-Anschluß: Verbinden Sie den Plattenspieler mit dem PC und wandeln Vinyl in MP3-Format um
- Metallplattenteller mit Durchmesser 300 mm
- Ortofon Magnet-Tonabnehmer 2M RED
- Einstellbares Gegengewicht
- Anti-skating
- Automatische Überprüfung und Korrektur der Drehzahl
- Riemenantrieb außerhalb des Plattentellers
- Erdungsanschluss
- Integrierter Stereo-Vorverstärker
- Mechanischer Tonarmlift
- Vorverstärker AN-AUS
- RIAA-Equalizer
- Start-Stop-Betrieb
- Rahmen aus gebürstetem Aluminium
- Abnehmbare Staubschutzhaube aus Kunststoff
- Inklusive : USB-Kabel, RCA-Kabel, CE-UK-Netzadapter mit Multistecker
- Anschlüsse : Erdung, RCA-Ausgang (Cinch), USB PC Ausgang

#### NL

- 2 snelheden 33 RPM en 45 RPM
- USB naar PC aansluiting om vinyl naar digitaal formaat te converteren
- Metalen draaiplateau van 300mm
- Ortofon 2M RED element
- Verstelbaar contragewicht
- Anti-skating
- Automatische controle en correctie van de rotatiesnelheid
- Riemaandrijving buiten de draai plateau
- Aardingsaansluiting
- Ingebouwde stereo voorversterker
- Mechanische arm lift
- Voorversterker AAN-UIT
- RIAA equalizer
- Start- Stop bediening
- Frame van geborsteld aluminium
- Afneembare plastic stofkap
- Inclusief : USB kabel, RCA kabel, CE-UK multi-plug AC-adaptor
- Aansluitingen : aarde, RCA uitgang, USB PC uitgang

#### FR

- 2 réglages de vitesse 33 tours et 45 tours
- Encodage MP3 via PC
- Plateau métal de 300mm
- Cellule à aimant mobile Ortofon 2M RED
- Contrepoids réglable
- Anti-skating
- Vérification et correction automatique de la vitesse de rotation
- Entraînement par courroie en dehors du plateau
- Connecteur terre
- Préamplificateur stéréo intégré
- Support du bras de lecture mécanique
- Préamplificateur ALLUMÉ-ÉTEINT
- Equalizer RIAA
- Contrôle arrêt-démarrage
- Cadre en aluminium brossé
- Capot anti-poussière
- Inclus : Câble USB, Câble RCA, Adaptateur AC CE-UK
- Connexion : terre, Sortie RCA, Sortie USB PC

#### ES

- 2 velocidades 33 RPM y 45 RPM
- Puerto USB al PC para convertir de vinilo a formato digital
- Plato de metal de 300 mm de diámetro
- Carucho magnético móvil Ortofon 2M RED
- Contrapeso ajustable
- Anti-skating
- Comprobación y corrección de la velocidad de rotación automática
- Transmisión por correa externa al plato
- Conector a tierra
- Preamplificador estéreo integrado
- Palanca de alzamiento/bajada del brazo mecánico
- Preamplificador ENCENDIDO-APAGADO
- Ecualizador RIAA
- Control de inicio y parada
- Marco de aluminio cepillado
- Cubierta anti-polvo extraíble de plástico
- Incluye : cable USB, cable RCA, Adaptador CA multitema CE-UK
- Conexiones : conexión a tierra, salida de RCA, salida USB PC

#### DATA :

- Power source: AC 230V, 50Hz
- Power consumption max : 5W
- Dim. unit : 455 x 379 x 115 mm (WxDxH)
- Gift box dim. : 522 x 452 x 245 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 6,6 kgs / 8,6 kgs
- Master carton quantity : 1 pc
- EAN-code: 8711902086109
- Custom code: 8519300000
- Container quantity :  
20' ft : 380 pcs  
40' ft : 764 pcs  
40' ft HQ : 860 pcs

Subject to changes without prior notice

USB-PC  
ENCODING

33/45  
RPM

ANTI-  
SKATING

BELT  
DRIVE

PRE  
AMPLIFIER  
ON-OFF

START  
&  
STOP  
CONTROL

REMOVABLE  
DUST  
COVER

RCA  
OUTPUT

CE-UK  
PLUG

V1 22-08-2024

www.lenco.com