

Datenblatt | Walkie-Talkie-Set

2 Hörer | Bis zu 5 km | Frequenzkanäle: 8 | PTT / VOX | Bis zu 2.5 Hours | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: WLTK0500BK | Product EAN number: 5412810309719

Produkteigenschaften

| | |
|--|---------------------------------------|
| Anzahl der Headsets | 2 Hörer |
| Anzahl der Produkte im Karton | 2 Stück |
| Anzahl Ruftöne | 10 |
| Automatischer Batteriesparmodus | Ja |
| Automatischer Kanalscan | Ja |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Batterietyp – Energie | AAA |
| Betriebstemperaturbereich | -20 - 55 °C |
| CTCSS-Codes (für private Gespräche) | 38 |
| Datenschutzcodes (CTCSS + DCS) | 38 |
| Displayfarbe | Grün |
| Erforderliche Batterien (nicht enthalten) | 6x AAA/LR03 |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenzkanäle | 8 |
| Gürtelklipps enthalten | Ja |
| Kommunikationsmethode | PTT VOX |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| LED Licht | Ja |
| Material | ABS |
| max. Batteriebetriebszeit | Bis zu 2.5 Hours |
| max. SAR Werte | 0.166 W/kg for FM 12.5 KHz |
| Max. Standby-Zeit | 24 Std |
| maximale Antennenreichweite | 0 dBi |
| Maximale Reichweite (normale Nutzung / Innenstadt oder Wohngebiet) | Bis zu 200-500 m |
| Maximale Reichweite (offenes Feld / keine Hindernisse) | Bis zu 5 km |
| Maximale Reichweite (städtische Gebiete / Land) | Bis zu 1.5 km |
| Maximale Sendeleistung | 26 dBm |
| Monitorgröße | 0.9 " |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PMR446 lizenz kostenlos | Ja |
| Sendefrequenzbereich | 446.00625 - 446.09375 MHz |
| Stromquellentyp | Batteriebetrieben |
| Travel Case enthalten | Nein |
| Unterstützt Kabellose Technologie | 446 MHz |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------|---|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | WLTK0500BK |
| EAN single product: | 5412810309719 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810385973 |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | 2x Walkie-Talkie 2x Gürtelclip |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 60 mm | 150 mm | 110 mm | 219 g |
| 40 | 325 mm | 330 mm | 445 mm | 9300 g |

