

Datenblatt Art. 305.185

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt- Zuleitung PVC

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Außendurchmesser (AD)	8,0mm	Outer diameter (OT)	8,0mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1 Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Side 1 Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Seite 2 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 2 40mm stripped with ferrules	
Lieferumfang 1x Schutzkontakt- Zuleitung		Scope of delivery 1x Cord set	
Einzelverpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

