

Datenblatt Art. 910.175

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktstecker

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 10A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 10A / 250V~ |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung Für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0mm ² und 3G1,5mm ² Wiederanschließbar Mit Schraubklemme Mit Zugentlastung | | Supply cable For flexible cables H05VV-F 3G1,0mm ² and 3G1,5mm ² rewireable With screw terminals With strain relief | |
| Stecker | SEV 1011 T12 (Type J) | Plug | SEV 1011 T12 (Type J) |
| Schweizer Ausführung | | Swiss version | |
| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
| Material Gehäuse: PA 6, Thermoplast, schwarz Stromführende Teile: Polycarbonat Kontakte: CuZn 39 | | Material Housing: PA 6, Thermoplastic, black Live parts: Polycarbonate Contact: CuZn 39 | |
| Lieferumfang 1x Schutzkontaktstecker, Schweizer Ausführung Im Polybeutel | | Scope of delivery 1x Mounting plug, Swiss version Packed in polybag | |
| Konformität / Approbation | | Conformity / Approval | |
| | SEV 1011; IEC 60884-1; SEV 6534-2 | | SEV 1011; IEC 60884-1; SEV 6534-2 |
| Bauart geprüft | | Type approved | |

