



8 Schutzkontakt – Steckdosen mit Schalter	8 earth contact - sockets with switch
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W, AC250V, IP20 Farbe schwarz, um 35°gedreht 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC250V, IP20 colour black, 35°turned
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with German type earth contact plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; schwarz 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized, black
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech schwarz Montage in 90°- Schritten möglich 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> steel sheet black for fixing in 4 positions each 90°
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> 2-polig, beleuchtet, grün versenkt 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> 2-poles, illuminated, green countersunk
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Bachmann Polybeutel mit Header mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann print on header with Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (loose)