

Datenblatt Art. 800.1265

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" IT PDU Basic

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Stecker	SEV 1011 T23 (Type J)	Plug	SEV 1011 T23 (Type J)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
5x SEV 1011 T23 (Type J)		5x SEV 1011 T23 (Type J)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Netz- und Frequenzfilter		Mains and frequency filter	
Filtert kleinste Störungen (30MHz)		Filters small interferences (30 MHz)	
Eckfrequenz	400Hz	Base frequency	400Hz
Dämpfung pro Dekade	20dB	Attenuation per decade	20dB
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
SPD Typ	3	SPD type	3
Kurzschlussfestigkeit	1,5kA	Short circuit resistance	1,5kA
Max. Leerlaufspannung U _{oc}	6kV	Max. open-circuit voltage	6kV
Bemessungsspannung U _n	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung U _c	255V; 50Hz	Continuous voltage	255V; 50Hz
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
Schutzpegel	Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV	Guaranteed protection level	Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV
Tov-Charakteristik UT/tT	400V, 5 sec.	Tov – Withstand UT/tT	400V, 5 sec.
Ansprechzeit t_a	<25ns	Reaction time t_a	<25ns

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	437x44x47	Dimensions	437x44x47
Plattform	1 HE	Platform	1 HE
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x 19" PDU Basic ALU 1HE 2x Haltewinkel Im Polybeutel		Scope of delivery 1x 19" PDU Basic ALU 1HE power strip 2x Mounting brackets Packed in polybag	

