

Datenblatt Art. 919.2002

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Consolidation Point Unit Strom Large

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Stecker in Profilrückseite	Wieland GST18i3	Supply cable Plug in profile backside	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 12x WIELAND GST18i3 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 20A 250V~, IP20 1-phasig		Socket outlets 12x WIELAND GST18i3 2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 20A 250V~, IP20 1-phase	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x Consolidation Point Unit Strom Large inkl. selbstklebende Beschriftungsstreifen 15x35mm		Scope of delivery 1x Consolidation Point Unit power Large incl. adhesive labeling strips 15x35mm	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

