

## Reolink Go Series G340

### 4K 8MP Akku-/solarbetriebene 4G LTE Kamera mit intelligenter Erkennung, Zwei-Wege-Audio und Nachtsicht

- 4K 8MP Ultra HD
- 4G LTE Netz
- Wiederaufladbarer Akku/Solarenergie



## Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7"CMOS Sensor
Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 15fps
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 105° Vertikal: 55° Diagonal: 125°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (33ft); LED: 6Stk./0,8W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Bildfrequenz	Mainstream: 10fps – 15fps (Standard: 15fps) Substream: 10fps – 15fps (Standard: 15fps)
Bitrate	Mainstream: 1024Kbps – 4096Kbps (Standard: 3072Kbps) Substream: 64Kbps – 672Kbps (Standard: 672Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	

Akku	28 Wh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur.)
Solarstrom	Reolink Solarpanel 2 (6W)
<b>Schnittstelle</b>	
Stromanschluss	USB Type-C
Speicherung	Unterstützt max. 128GB microSD-Karte
SIM-Kartenslot	Nano
Reset-Taste	Ja
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
<b>3G/4G Bandbreite</b>	
Frequenzbänder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8" "</li> <li>• Amerika: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71" "</li> <li>• Australien: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8</li> </ul>
<b>Software</b>	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
<b>Anderes Merkmal</b>	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)
PIR-Erkennungswinkel	120° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant; Alxea

Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
<b>Arbeitsumgebung</b>	
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	20% bis 85%
Wetterbeständigkeit	IP65
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	
Größe	Φ75 x 194mm
Gewicht	450g
<b>Garantie</b>	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .

## Gallery & Specs



1. microSD-Kartenslot
2. SIM-Kartenslot
3. Reset-Loch
4. Akku-Status-LED



1. IR-LEDs
2. Status-LED
3. Tageslichtsensor
4. Objektiv
5. Eingebautes Mikrofon
6. PIR-Bewegungssensor
7. USB-C-Anschluss
8. Lautsprecher

