

Reolink E340-Spezifikationen			
	Modell	E340	
Hardware	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor	
	Auflösung	2560x1920 (5 Megapixel)	
	Objektiv	f=2,8-4 mm Autofokus, F=2,0, mit IR Cut	
	Zoom	3X optischer Zoom	
	Sichtwinkel		Horizontal: 48°- 98°
			Vertikal: 37°- 75°
	Schwenk-/Neigewinkel		Horizontal: 355°
			Vertikal: 50°
	Auto Tracking	Unterstützt	
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)	
	IR-Abstand	12m (40ft) (LED: 10 Stk./14mil/850nm)	
	Dimensionen	Ø84x118mm	
	Gewicht	275g	
	Stromeingang	DC 5,0V / 2A	
Schnittstelle		Strom	
		microSD-Kartenslot (max. 256GB)	
		Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
		Reset-Taste	
Software	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/ IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Kompression	H.264	
	Max. Bildfrequenz	20 fps	
	Bitrate	1024 Kbps - 5120 Kbps (Default: 4096 Kbps)	
	Audio	Zwei-Wege-Audio	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Haustierererkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung; Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung	
	Alarm	Sirene (anpassbar)	
Kompatibilität	Google Assistant; Reolink Cloud (nur verfügbar in einigen Ländern)		
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2 -PSK	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C - +55°C	
		Lagertemperatur: -40°C- 70°C	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%	
Lagerfeuchtigkeit: 10% - 90%			
	Wasserfest	Nein	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	