

Reolin Duo Series B750-Spezifikationen		
	Modell	Reolink Duo Series B750
Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Videoauflösung	4608 x 1728 (8,0 Megapixel) bei 15 Frames/Sek
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 170°; Vertikal: 50°; Diagonal: 180°
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stk./20 mil/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlights: 8 Stk./4,4 W/6500 K/440 lm
	Digitaler Zoom	10x digitaler Zoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio
PIR-Erkennung & Alarme	Smarter Alarm	PIR-Erkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
	PIR-Erkennungsabstand	Einstellbar bis zu 10 m (33 ft)
	PIR-Erkennungswinkel	170° horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufnahme	Bewegungsgetriggerte Aufnahme
	Andere Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails & Push-Nachrichten
Kabellos	Arbeitsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	Kabelloser Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Kabellose Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Strom	Akku	10400 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solar	Reolink Solarpanel
	DC Strom	5V/2A USB-C-Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10° C – 55° C (14° F – 131° F)
	Wetterbeständigkeit	IP 66
Größe & Gewicht	Größe	228x 132x 120 mm
	Gewicht	900 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/