


Bild			
Modell	P324		
Video und Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor	
	Video Auflösung	Default: 2880X1616(5Megapixels)@30FPS	
	Linse	f=2.8mm fixed, F=1.6, with IR Cut	
	Videoformat	H.264	
	Sichtfeld	Horizontal: 110° Vertical: 57°	
	Tag Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung	
	Nachtsicht	30 Meter (100 Fuß) (LED: 2 Stück/1,8 W/850 nm)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
Leistung	POE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	Gleichstrom	DC 12.0V~1A, <12W	
Schnittstelle	Leistung	Gleichstromanschluss	
	System	Reset-Knopf	
	Ethernet	Ein 10M/100Mbps RJ45	
	Lagerung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)	
Software-Features	Bildrate	Main Stream: 2fps - 30fps(default: 30fps) Sub Stream: 4fps - 20fps(default: 10fps)	
	Coderate	Main Stream: 2048Kbps -6144Kbps(default: 5120Kbps) Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(default: 256Kbps)	
	Browser-unterstützt	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem unterstützt	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Fahrzeuwerkerkennung/Haustiererkennung	
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung/Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)	
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS,	
	Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige	
Arbeitsumfeld	Arbeiten mit	Google Assistant, Reolink NVR	
	Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %	
Größe Gewicht	Wasserdicht	IP 66	
	Abmessungen	68*63*188mm	
Garantie	Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie https://support.reolink.com/hc/en-us/	