

Bild		
Modell	Modell	NVS8
	Produktname	8-Kanal 12MP PoE-Netzwerk-Videorecorder
Externe Schnittstellen	Video aus	1 HDMI, 1 VGA
	Audio-Anschluss	1 Audioausgangskanal, RCA
	USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
	Ethernet-Ports	8 x RJ-45, 10/100 Mbit/s selbstanpassende PoE-Ethernet-Schnittstelle (für IP-Kameras) 1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s selbstanpassend (für LAN/WAN)
Video	Video Eingang	PoE-IP-Kamera x 8
	Video-Ausgang	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audio	Audioeingang	Kameras mit integriertem Mikrofon
	Video-Kompression	H.265, H.264
Aufzeichnung	Live-Ansicht/Wiedergabe	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	Synchrone Wiedergabe	1-4 Kanäle (Unterstützt nur 1-Kanal-Wiedergabe, wenn Sie es in einer Auflösung von 8 MP oder höher ansehen)
	Aufnahmemodi	Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung, bewegungsgesteuerte Erkennung; Aufzeichnung rund um die Uhr
	Interne Festplatte	1 SATA-Schnittstelle (2 TB Festplatte im Lieferumfang enthalten)
Lagerung	Externe Festplatte	1 eSATA-Schnittstelle für Festplatte
	Max. Kapazität	12 TB (bis zu 6 TB Kapazität für jede Festplatte)
	Max. Leistung pro Port	25W
PoE	Unterstützter Standard	IEEE 802.3 af/at
	Netzwerkprotokolle	HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
Netzwerk	Unterstützte Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem unterstützt	PC: Windows, Mac OS; Smart phone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
	Stromversorgung	DC 48V ~ 53V
Allgemein	Energieverbrauch	<10W (without HDD & PoE)
	Arbeitsumfeld	-10°C ~ + 45°C (14°F~113°F); 10% ~ 90%
	Maße	260 x 41 x 230mm
	Gewicht	1.4kg (without HDD)
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie https://support.reolink.com/hc/en-us/ .