

## Reolink-D340P-Spezifikationen

	Modell	Reolink D340P	
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor	
	Auflösung	Standard: 2560X1920 (5 Megapixel) @20FPS	
	Objektiv	f=2,26mm F=2,0, mit IR Cut	
	Kompression	H.264	
	Sichtfeld		Horizontal: 134°
			Vertikal: 97°
			Diagonal: 180°
	Pre-Motion Aufnahme	Unterstützt	
	Audio	Zwei-Wege-Audio, Rauschunterdrückung, Echounterdrückung	
Schnellantworten	Unterstützt		
<b>Stromversorgung</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	Festverdrahtet	12 – 24 VAC 50/60Hz, 24 VDC	
<b>Schnittstelle</b>	Strom	Strom-Port	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10M/100Mbps RJ45	
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB), arbeitet mit Reolink NVR	
	Audio	2 * Einbaumikrophone & 1 * Einbaulautsprecher	
<b>Software</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps – 20fps (Standard: 20fps)	
		Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps – 6144Kbps (Standard: 4096Kbps)	
		Substream: 64Kbps – 512Kbps (Standard: 256Kbps)	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personendetektion; Ankündigung des Besuchs	
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufnahme (Standard); 24/7 Aufnahme; Zeitplan-Aufnahme	
Protokoll &	HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS,		
Arbeitet mit	Google Assistant		
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: –10 °C – +50 °C (14 °F – 122 °F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10 % – 90 %	
	Wasserfestigkeit	Unterstützt	
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimensionen	133 mm(H) x 48 mm(W) x 23 mm(T)	
	Gewicht	96 g	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	