

## P840

# 4K 360° Auto-Tracking PoE-Kamera mit 5X optischem Zoom

- 360° Abdeckung mit Auto-Tracking
- 4K Ultra HD mit 5X optischem Zoom
- Farbnachtsicht



## Specifications

| Video & Audio       |   |
|---------------------|---|
| Bildsensor          | 1/2,8" CMOS-Sensor  |
| Auflösung           | 3840x2160 (8 Megapixel)@25fps   |
| Objektiv            | f=2.7-13.5mm/Max. F1.6  |
| Videokomprimierung  | H.265/H.264   |
| Zoom                | 5X optischer Zoom   |
| Sichtfeld           | Horizontal: 100°-31°<br>Vertikal: 55°-17°<br>Diagonal: 123°-39°                               |
| Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 60 Meter (196ft); LED: 7stk/Max. 5.5W/850nm (Automatisch schaltend mit IR-Sperrfilter) |
| Farbige Nachtsicht  | Mit Spotlights: 2stk/4w/4000K (einstellbar)   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bildfrequenz           | Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps)<br>Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)                  |
| Bitrate                | Hauptstream: 2048Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps)<br>Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps) |
| Audio                  | Zwei-Wege-Audio  |
| <b>Stromversorgung</b> |  |
| PoE                    | IEEE 802.3at, 48V, aktiv   |
| DC Strom               | DC 12V 2A, <24W  |
| <b>Schnittstelle</b>   |  |
| Stromanschluss         | DC-Stromanschluss  |
| Ethernet-Anschluss     | Ein Anschluss (10M/100Mbps; RJ45)  |
| Speicherung            | Unterstützt Max. 256GB microSD-Karte   |
| Reset-Taste            | JA   |
| Audio-Eingang          | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher   |
| <b>Pan &amp; Tilt</b>  |  |
| PT Angle(Max.)         | Schwenken: 360°, Neigen: 90°   |
| Pan-Geschwindigkeit    | 1,4°-90°/s (konfigurierbar)  |
| Tilt-Geschwindigkeit   | 1,4°-56°/s (konfigurierbar)  |
| Preset                 | Unterstützt 1 Schutz-Ausgangsposition & bis zu 64 voreingestellte Positionen                             |
| Kurs                   | Unterstützt 1 Patrouille; bis zu 16 voreingestellte Punkten pro Patrouille                               |
| Stromausfall-Memory    | JA   |
| Auto-Tracking          | JA   |
| <b>Software</b>        |  |
| Browser                | Edge, Chrome, Firefox, Safari  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Betriebssystem             | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android  |
| Protokolle & Standards     | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P   |
| Benutzerzugriff            | Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Benutzer);<br>Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)   |
| <b>Anderes Merkmal</b>     |  |
| Smarte Alarme              | Bewegungserkennung;<br>Personenerkennung;<br>Fahrzeugerkennung; Tiererkennung  |
| Aufzeichnungs-Modi         | Bewegungstriggerte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7-Aufzeichnung   |
| Zeitraffer                 | JA   |
| Smart-Home-Kompatibilität  | Google Assistant   |
| <b>Arbeitsumgebung</b>     |  |
| Betriebstemperatur         | -10°C~+50°C (14°F~126°F)   |
| Feuchtigkeit               | 10% ~ 90%  |
| Wetterbeständigkeit        | IP66   |
| <b>Größe &amp; Gewicht</b> |  |
| Größe                      | 373*177*140mm (Deckenmontage)  |
| Gewicht                    | 2,34kg   |
| <b>Garantie</b>            |  |
| Eingeschränkte Garantie    | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> |

## Gallery & Specs



1. Halterung
2. Tageslichtsensor
3. Objektiv
4. IR-LED
5. Spotlight
6. Reset-Knopf
7. microSD-Kartensteckplatz
8. Lautsprecher



1. Stromanschluss
2. Netzwerkanschluss
3. Wasserdichter Verschluss