

21630-028 VARISTAR CP DOPPELTÜR AUS STAHL, PERFORIERT, MIT 3-PUNKT- VERRIEGELUNG, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B



KEY FEATURES

Doppelt perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 20

Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)

Öffnungswinkel 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Nachrüstbar mit Schwenkhebelgriff 24630003 und DIN-Profil-Halbzylinder mit Schlüssel oder Druckknopf

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schranktür

Produktfamilie: Varistar CP

Typ: Stahldoppeltür, perforiert

Passend zu: Varistar CP

Verschlusstyp: 3-Punkt-Verriegelung

Material: Stahl

Oberfläche: Pulverbeschichtung

Farbe: Schwarzgrau

Farbecode: RAL 7021

Höhe: 47 HE

Höhe: 2200 mm

Breite (mm): 800 mm

Schutzart: IP20

Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-3

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Perforierte Varistar CP-Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen mit IP-20 Schutzklasse

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

Nordamerika

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland
+49.7082.794.0
Betschdorf, Frankreich
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, Volksrepublik
China
+86.532.8771.6101
Singapur
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, Indien
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.