



\* Endstücke geschraubt \* Endcaps screwed \* Embouts alambiqué

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1+5 Frankreich/UTE - Steckdosen mit Master &amp; Slave - Schaltung</p>   | <p>1+5 French/UTE - sockets with Master &amp; Slave switch</p>  | <p>1+5 prises France/UTE avec Maître-Esclave</p>   |
| <p><b>Steckdosen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach Norm NF-C61303;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>RAL7035, um 35° gedreht;</li> </ul>  | <p><b>Sockets:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regarding to NF-C61303</li> <li>2-pole with earthing contact and child protection</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>RAL7035, 35° turned;</li> </ul>  | <p><b>Prises:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NF-C61303</li> <li>2 pôles, 1 prise de terre et avec protection pour les enfants</li> <li>16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>RAL7035, coudé à 35°.</li> </ul>                                |
| <p><b>Anschluss:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschließbar;</li> </ul>  | <p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non rewirable,</li> </ul>  | <p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconnection impossible</li> </ul>  |
| <p><b>Profil:</b> 1HE, ALU, eloxiert;</p>   | <p><b>Body:</b> 1HE, ALU, anodized</p>  | <p><b>Profilé:</b> 1U, ALU, anodisé</p>  |
| <p><b>Kunststoff:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1</li> </ul>   | <p><b>Plastic parts:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C ; V1</li> </ul>   | <p><b>Éléments plastiques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850°C ; V1</li> </ul>   |
| <p><b>Haltewinkel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschraubdrehmoment: ca. 2,0Nm</li> <li>Montage in 90° - Schritten möglich;</li> <li>Für vertikale Montage, Artikelnr. 20110-068 separat bestellen.</li> </ul>  | <p><b>Brackets:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fastening force: aprox. 2,0 Nm</li> <li>mounting in 90° steps;</li> <li>For vertical fitting, item no. 20110-068, to order separately.</li> </ul>  | <p><b>Equeres:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couple de serrage: env. 2,0 Nm</li> <li>Montage au pas de 90°;</li> <li>Montage vertical avec : réf. 20110-068, à commander séparément.</li> </ul>   |
| <p><b>Master &amp; Slave Schaltung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Master – Dose schaltet die in den 5 Slave – Dosen eingesteckten Geräte automatisch ein oder aus, sobald das Mastergerät ein und ausgeschaltet wird.</li> <li>Schwellenwerteneinstellung ab ca. 10W;</li> <li>Ruhestromaufnahme nur ca. 1 W</li> <li>optische Funktionsanzeige</li> </ul> | <p><b>Master &amp; Slave switch:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Master socket controls the Appliances in the 5 Slave sockets by switching the Master – Appliance on or out.</li> <li>Adjustable up to 10W</li> <li>Permanent power up to 1W</li> <li>optic signal for function</li> </ul> | <p><b>Maître-Esclave:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La prise Maître commute l'allumage des prises Esclaves</li> <li>Règlable jusqu'à 10W</li> <li>Puissance continue jusqu'à 1W</li> <li>Signal visuel de bon fonctionnement</li> </ul> |
| <p><b>Lieferform:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neutrale Kartonverpackung</li> <li>mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39</li> </ul>  | <p><b>Form of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neutral carton box</li> <li>With Schroff Item no. and bar code 39</li> </ul>   | <p><b>Conditionnement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emballage dans carton neutre</li> <li>Avec réf. Schroff et code barre 39</li> </ul>   |
| <p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel ( Lose beigelegt )</li> </ul>   | <p><b>Extent of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket strip</li> <li>2 x 19" mounting brackets (Loose)</li> </ul>   | <p><b>Composition :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Bâti de prises</li> <li>2 x Equerre 19" ( en vrac )</li> </ul>  |
| <p><b>Thermische Eigenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C</li> <li>Lagertemperatur -20... +75°C</li> <li>Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend</li> </ul>  | <p><b>Thermal specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operating temperature range 0...+55°C</li> <li>Storage temperature range -20... +75°C</li> <li>Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing</li> </ul>  | <p><b>Spécification thermiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperature de fonctionnement 0°+55°</li> <li>Temperature de stockage -20°... +75°</li> <li>Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation</li> </ul>              |