



APC Back-UPS BX750MI Alimentation de secours - 750 VA, 4x C13, USB

Marque : APC

Code produit: BX750MI

Nom du produit : APC Back-UPS BX750MI Alimentation de secours - 750 VA, 4x C13, USB

APC Back-UPS BX750MI Alimentation de secours - 750 VA, 4x C13, USB

APC Back-UPS BX750MI Alimentation de secours - 750 VA, 4x C13, USB. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,75 kVA, Puissance de sortie: 410 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 1 min, Temps de secours type à demi de charge: 8,5 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,2 m. Largeur: 120 mm, Profondeur: 355 mm, Hauteur: 160 mm



Caractéristiques

Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	0,75 kVA
Puissance de sortie *	410 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	0.5 Hz
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓
Estimation de montée subite d'énergie	273 J
Temps de réponse	6 ms
Facteur de puissance d'entrée	0,63
Niveau sonore	40 dB
Protection contre les surtensions	✓
Alarmes sonores	✓
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Port USB	✓

Batterie

Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet	1 min
Temps de secours type à demi de charge	8,5 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	2 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	6 h

Design

Format *	Compact
Longueur de câble	1,2 m
Couleur du produit *	Noir
Voyants	✓
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Certification	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Détails techniques

Certificats de conformité	RoHS
---------------------------	------

Poids et dimensions

Largeur	120 mm
Profondeur	355 mm

Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Hauteur	160 mm
Type de port USB	USB Type-B	Poids	5,4 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Largeur du colis	197 mm
		Profondeur du colis	430 mm
		Hauteur du colis	250 mm
		Poids du paquet	5,9 kg
Informations sur l'emballage			
Câbles inclus		Cable d'entrée	
Manuel d'utilisation		✓	
Données logistiques			
Code du système harmonisé		85078000	



0731304410799



731304410799

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.