



APC SRTL3000RM4UXLI-NC alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 2700 W 8 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SRTL3000RM4UXLI-NC

Nom du produit : SRTL3000RM4UXLI-NC



APC SRTL3000RM4UXLI-NC. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 48 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 10 année(s). Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Argent, Capacité du rack: 4U. Largeur: 432 mm, Profondeur: 639 mm, Hauteur: 171 mm



Caractéristiques

Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	3 kVA
Puissance de sortie *	2700 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (max) *	230 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	432 J
Facteur de crête	3:1
Tension de sortie THD	2%
Alarmes sonores	✓

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✓

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Tension des piles	48 V
Durée de vie totale de la batterie (max)	10 année(s)

Design

Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	4U
Longueur de câble	1,83 m
Couleur du produit *	Noir, Argent
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m

Détails techniques

Certificats de durabilité	Green Premium
---------------------------	---------------

Poids et dimensions

Largeur	432 mm
Profondeur	639 mm
Hauteur	171 mm
Poids	44,5 kg

Informations sur l'emballage

Kit de montage en rack	✓
------------------------	---



0731304509004



731304509004



8592978423728

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.