



APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect

Marque : APC

Code produit: SRTL2K2RM1UIC

Nom du produit : APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect



APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect
APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect.
Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 2200 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 50 V, Temps de rechargement de la batterie: 1,5 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Argent, Capacité du rack: 1U. Largeur: 432 mm, Profondeur: 560 mm, Hauteur: 43 mm



Caractéristiques		Design	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Capacité du rack	1U
capacité de la puissance de sortie *	2,2 kVA	Couleur du produit *	Noir, Argent
Puissance de sortie *	2200 W	Type de commande	Tactile
Forme d'onde *	Sinus	Type d'écran	LCD
Tension de voltage à l'entrée (min) *	160 V	Voyants	✓
Tension de voltage à l'entrée (max) *	275 V	Code (IP) Internationale Protection	IP20
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Certification	EN/IEC 62040-1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Conditions environnementales	
Niveau sonore	55 dB	Température d'opération	0 - 40 °C
Connectivité		Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Prise mâle	Type F	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Nombre de prises en sortie	5 sortie(s) CA	Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Interface série	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Détails techniques	
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✓	Conformité à la durabilité	✓
Batterie		Certificats de durabilité	CE, Green Premium, RoHS
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Poids et dimensions	
Tension des piles	50 V	Largeur	432 mm
Temps de rechargement de la batterie	1,5 h	Profondeur	560 mm
Batterie échangeable à chaud	✓	Hauteur	43 mm
Test de batterie automatique	✓	Poids	15,9 kg
Démarrage à froid	✓	Largeur du colis	564 mm
Design		Profondeur du colis	764 mm
Format *	A mettre sur rack	Hauteur du colis	278 mm
		Poids du paquet	24,2 kg
		Informations sur l'emballage	
		Câbles inclus	RJ-45



0731304573616



731304573616

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.