



APC SRTG15KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W


Marke : APC

Artikel-Code: SRTG15KXLI

Produktname : SRTG15KXLI

15 kW/15 kVA, Online-Doppelwandlung, Sinuswelle, Integrierter statischer bypass, Bleisäurebatterie, LCD-status

APC SRTG15KXLI. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 15 kVA, Ausgangsleistung: 15000 W. AC-Steckertypen: Hard Wire 5-wire (3P + N + E), Serielle Schnittstelle: RS-232. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 192 V, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 7U. Breite: 440 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 306 mm



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Akku-/Batteriespannung	192 V
Ausgangskapazität *	15 kVA	Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Ausgangsleistung *	15000 W	Akkuladezeit	4 h
Wellenform *	Sine	Kaltstart	✓
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	415 V	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Rack-Kapazität	7U
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	Produktfarbe *	Schwarz
Output Frequenz	50/60 Hz	Display-Typ	LCD
Regulierung der Ausgangsfrequenz	0.1 Hz	LED-Anzeigen	✓
Stromstärke (maximal)	66 A	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Anzahl der Ausgangs-Phasen	3	Betriebsbedingungen	
Effizienz	93%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Crest-Faktor	3:1	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Notstrom Aus (EPO)	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingangsstrom	5%	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%	Höhe bei Betrieb	0 - 2011,68 m
Geräuschpegel	58 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
Druckanstiegsschutz	✓	Gewicht und Abmessungen	
Akustische Signale	✓	Breite	440 mm
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Tiefe	700 mm
Auto-Neustart	✓	Höhe	306 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	142,5 kg
AC-Steckertypen	Hard Wire 5-wire (3P + N + E)	Verpackungsbreite	590 mm
USB Anschluss	✓	Verpackungstiefe	790 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Verpackungshöhe	535 mm
Serielle Schnittstelle	RS-232	Paketgewicht	156,7 kg
SmartSlot	✓	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Mitgelieferte Kabel	RS-232
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)		

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)

85078000



0731304411888



731304411888



8592978462314

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.