



APC SRTL1500RM4UXLI-NC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: SRTL1500RM4UXLI-NC

Produktname : SRTL1500RM4UXLI-NC

APC SRTL1500RM4UXLI-NC. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1350 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Batteriekapazität: 2400 Ah, Akku-/Batteriespannung: 48 V. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Silber, Rack-Kapazität: 4U. Breite: 432 mm, Tiefe: 590 mm, Höhe: 171 mm



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	93 min
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	177 min
Ausgangsleistung *	1350 W	Batterielebensdauer (max.)	10 Jahr(e)
Wellenform *	Sine	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	Rack-Kapazität	4U
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Kabellänge	1,83 m
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Modular	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	Produktfarbe *	Schwarz, Silber
Output Frequenz	50/60 Hz	Steuerung	Tasten
Anstieg der Energiemenge	340 J	Display-Typ	LCD
Crest-Faktor	3:1	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Notstrom Aus (EPO)	✓	Zertifizierung	RoHS, CE
Geräuschpegel	50 dB	Betriebsbedingungen	
Akustische Signale	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Energiequelle	AC	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Herausnehmbarer Stromkabel	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anschlüsse und Schnittstellen		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Stecker	C14-Koppler	Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Technische Details	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Nachhaltigkeitszertifikate	CE, Green Premium, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Gewicht und Abmessungen	
Akku/Batterie		Breite	432 mm
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Tiefe	590 mm
Batteriekapazität	2400 Ah	Höhe	171 mm
Akku-/Batteriespannung	48 V	Gewicht	40,7 kg
Verpackungsdaten		Rackmontageset	✓



0731304508960



731304508960

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.