



APC SRTL2K2RM1UINC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 2200 W 5 AC-Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: SRTL2K2RM1UINC

Produktname : SRTL2K2RM1UINC



APC SRTL2K2RM1UINC. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 2200 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 5 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Batteriekapazität: 336 VAh, Akku-/Batteriespannung: 50 V. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Grau, Rack-Kapazität: 1U. Breite: 432 mm, Tiefe: 560 mm, Höhe: 43 mm



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Batterielebensdauer (max.)	10 Jahr(e)
Ausgangskapazität *	2,2 kVA	Akkuladezeit	1,5 h
Ausgangsleistung *	2200 W	Design	
Wellenform *	Sine	Formfaktor *	Rackmount
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V	Rack-Kapazität	1U
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	Produktfarbe *	Grau
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Steuerung	Berührung
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	Display-Typ	LCD
Output Frequenz	50/60 Hz	LED-Anzeigen	✓
Crest-Faktor	3:1	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Notstrom Aus (EPO)	✓	Betriebsbedingungen	
Geräuschpegel	55 dB	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Akustische Signale	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Stecker	Typ F	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anzahl der AC-Ausgänge	5 AC-Ausgänge	Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
USB Anschluss	✓	Technische Details	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Nachhaltigkeitskonformität	✓
USB-Port-Typ	USB Type-A/USB Type-B	Nachhaltigkeitszertifikate	CE, Green Premium, REACH, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Enthält nicht	Quecksilber
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Akku/Batterie		Breite	432 mm
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Tiefe	560 mm
Batteriekapazität	336 VAh	Höhe	43 mm
Akku-/Batteriespannung	50 V	Gewicht	15,9 kg
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	5	Verpackungsbreite	564 mm

Akku/Batterie

Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	14 min

Gewicht und Abmessungen

Verpackungstiefe	764 mm
Verpackungshöhe	27820 mm
Paketgewicht	24,2 kg

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	RJ-45
Management-Karte enthalten	✓



0731304573623



731304573623

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.