



## APC AP7822B unité de distribution d'énergie 16 sortie(s) CA 2U Noir



Marque : APC

Code produit: AP7822B

Nom du produit : AP7822B

APC AP7822B. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Capacité du rack: 2U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 16 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC309. Longueur de câble: 3,66 m, Certification: C-tick, CE, FCC 15 A, GOST, ICES-003, IRAM, MIC, VDE, VCCI. Surveillance: Courant, Énergie, Tension. Tension nominale à l'entrée: 208-230 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz



| Design                        |  | Puissance                                 |                    |
|-------------------------------|--|---|--------------------|
| Types de PDU *                | Avec mesure en ligne                                       | Capacité d'alimentation/charge            | 7680 VA            |
| Type                          | Monophasé  | Courant d'entrée maximum par phase        | 32 A               |
| Capacité du rack *            | 2U   | Utilisation maximale de courant par phase | 32 A               |
| Montage                       | horizontale/verticale                                      | Dispositifs de protection électrique      | Surcharge          |
| Couleur du produit            | Noir   | Puissance max.                            | 7680 W             |
| Bouton marche/arrêt intégré   | ✓  |   |                    |
| Connectivité                  |  | Poids et dimensions                       |                    |
| Nombre de prises en sortie *  | 16 sortie(s) CA  | Dimensions (LxPxH)                        | 444 x 112 x 88 mm  |
| Prise mâle                    | IEC309   | Poids                                     | 3,36 kg            |
| Types de sortie AC *          | Coupleur C13, Coupleur C19                                 |   |                    |
| Type de connexion d'entrée    | IEC 309 32A 2P+E   | Informations sur l'emballage              |                    |
| Connexions de sortie          | 12 x C13 4 x C19   | Dimensions du colis (LxPxH)               | 508 x 368 x 140 mm |
| Caractéristiques              |  | Poids du paquet                           | 5,41 kg            |
| Voyants                       | ✓  | Conditions environnementales              |                    |
| Longueur de câble             | 3,66 m   | Température d'opération                   | -5 - 45 °C         |
| Certification                 | C-tick, CE, FCC 15 A, GOST, ICES-003, IRAM, MIC, VDE, VCCI | Température hors fonctionnement           | -25 - 65 °C        |
|                               |  | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%            |
|                               |  | Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%            |
| Caractéristiques de gestion   |  | Détails techniques                        |                    |
| Surveillance                  | Courant, Énergie, Tension                                  | Certificats de conformité                 | RoHS               |
| Puissance                     |  |   |                    |
| Tension nominale à l'entrée * | 208-230 V  |   |                    |
| Fréquence d'entrée AC         | 50 - 60 Hz   |   |                    |
| Intensité (max.) *            | 32 A   |   |                    |



0731304331520



731304331520

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.