



## APC AP7822B Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 2U Schwarz

Marke : APC

Artikel-Code: AP7822B

Produktname : AP7822B



Rack PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19

APC AP7822B Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 2U Schwarz:

APC Metered Rack PDU , Eingang: 230V , Eingangsanschlußart: IEC 309 32A 2P+E , Kabellänge: 12 feet ( 3.66 Meter ) , Ausgang: 200V , Ausgangsanschlüsse: IEC 320 C13,IEC 320 C19.




Inklusive: Kabelklammer(n), Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung, Benutzerhandbuch.  
APC AP7822B. PDU-Typen: Messgerät, Rack-Kapazität: 2U, Typ: Einphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 16  
AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: IEC309. Kabellänge: 3,66 m,  
Zertifizierung: C-tick, CE, FCC 15 A, GOST, ICES-003, IRAM, MIC, VDE, VCCI. Überwachung: Strom,  
Leistung, Spannung. Nominale Eingang Spannung: 208-230 V, Stromstärke (maximal): 32 A, AC  
Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

Design		Energie	
PDU-Typen *	Messgerät	Ladekapazität	7680 VA
Typ	Einphasig	Maximaler Eingang Strom pro Phase	32 A
Rack-Kapazität *	2U	Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase	32 A
Montage	Horizontal/Vertikal	Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Produktfarbe	Schwarz	Max. Leistung	7680 W
Ein-/Ausschalter	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge *	16 AC-Ausgänge	Abmessungen (BxTxH)	444 x 112 x 88 mm
Stecker	IEC309	Gewicht	3,36 kg
AC-Steckertypen *	C13-Koppler, C19-Koppler	Verpackungsdaten	
Eingang Verbindungstyp	IEC 309 32A 2P+E	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	508 x 368 x 140 mm
Ausgang Anschlüsse	12 x C13 4 x C19	Paketgewicht	5,41 kg
Merkmale		Betriebsbedingungen	
LED-Anzeigen	✓	Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Kabellänge	3,66 m	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C
Zertifizierung	C-tick, CE, FCC 15 A, GOST, ICES-003, IRAM, MIC, VDE, VCCI	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Management-Funktionen		Technische Details	
Überwachung	Strom, Leistung, Spannung	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Energie			
Nominale Eingang Spannung *	208-230 V		
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz		
Stromstärke (maximal) *	32 A		



0731304331520



731304331520

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date