




APC AP7920B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz



Marke : APC

Artikel-Code: AP7920B


Produktname : AP7920B

1U, 12A/208V, 10A/230V, 50/60 Hz, 8x IEC 320 C13, IEC-320 C14, 445 x 108 x 44 mm, 2270 g
APC AP7920B. PDU-Typen: Messgerät, Geändert, Rack-Kapazität: 0U/1U, Montage: Horizontal/Vertikal.
Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler.
Kabellänge: 1,98 m, Zertifizierung: cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL.... Überwachung: Strom, Leistung, Spannung, Ausgabekontrolle:
Aussperrung, Recyceln, Ausstellen, Anmachen. Nominale Eingang Spannung: 200-230 V, Stromstärke
(maximal): 10 A, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

Design		Energie	
PDU-Typen *	Messgerät, Geändert	Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase	10 A
Rack-Kapazität *	0U/1U	Max. Leistung	2300 W
Montage	Horizontal/Vertikal	Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe	Schwarz	Abmessungen (BxTxH)	445 x 108 x 44 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	2,27 kg
Anzahl der AC-Ausgänge *	8 AC-Ausgänge	Verpackungsdaten	
Stecker	C14-Koppler	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	470 x 343 x 70 mm
AC-Steckertypen *	C13-Koppler	Paketgewicht	3,45 kg
Eingang Verbindungstyp	IEC-320 C14	Lieferumfang	
Merkmale		Verpackungsinhalt	Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Benutzerhandbuch
Kabellänge	1,98 m	Betriebsbedingungen	
Zertifizierung	cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, UL Listed, VDE, VCCI, REACH	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Management-Funktionen		Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C
Überwachung	Strom, Leistung, Spannung	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgabekontrolle	Aussperrung, Recyceln, Ausstellen, Anmachen	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Energie		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Nominale Eingang Spannung *	200-230 V	Höhe bei Lagerung	1 - 15000 m
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Technische Details	
Stromstärke (maximal) *	10 A	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Nominale Ausgang Spannung	208-230 V		
Ladepkapazität	2300 VA		
Maximaler Eingang Strom pro Phase	10 A		



0731304331612



731304331612

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date