

VIVOTEK VC9101 Split-Type Kamera-Body 5 MP ohne Objektiv

Artikelnummer	21.19.3869
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	VC9101
EAN (Einzelstück)	4710469353062

VIVOTEK



VIVOTEK VC9101 mit einem leistungsstarkem Split-Type-Kamerasystem, einer 5mp 360-Grad-Fisheye-Bild oder einer 4MP 16:9-Bild Übertragung für den Innenbereich, Geldautomaten u.v.m

Die VC9101 von VIVOTEK ist ein leistungsstarkes Split-Type-Kamerasystem. Das diskrete Design, die umfangreiche Funktionalität und die Fähigkeit, sich selbst in den engsten Räumen flexibel zu integrieren, machen diese Kamera ideal für die Innenraum- oder verdeckte Überwachung von Geldautomaten, Banken, Geschäften und Büros.

Die VC9101 besteht aus einer separaten erhältlichen Kameraeinheit (CU-Serie) und einem Videokern, so dass die winzige Kameraeinheit (mit 5 Meter langem Kabel) einfach und flexibel in jede Dekoration oder Inneneinrichtung integriert werden kann.

Der VC9101 Videokern verfügt über einen leistungsstarken Prozessor, der ein 5MP 360-Grad-Fisheye-Bild oder ein 4MP 16:9-Bild übertragen kann. Darüber hinaus ist der VC9101 mit einem CNN-Hardware-Beschleuniger (Convolutional Neural Network) ausgestattet, der eine effizientere und leistungsfähigere Deep-Learning-VCA ermöglicht. VC9101 bietet auch eine auf Deep Learning basierende Gesichtserkennung, die für die meisten Installationsszenarien geeignet ist.

Optionales Zubehör erforderlich

- CU9171-H Camera Unit, Cylinder Shape, 4M 30 fps, Pinhole Lens
- CU9183-H Camera Unit, Cylinder Shape, 5M 30 fps, Fisheye Lens
- CU9171-HF Camera Unit, Flat Shape, 4M 30 fps, Pinhole Lens
- CU9183-HF Camera Unit, Flat Shape, 5M 30 fps, Fisheye Lens

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Lieferumfang	Schnellmontageanleitung, Einbausatz
Schnittstelle	LAN
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Kein Objektiv im Lieferumfang enthalten
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Technische Besonderheiten	Optionales Zubehör erforderlich
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Gewicht	190 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	140 mm

Verpackungstiefe	180 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.318 kg
--------------	----------