

Vivotek SD9384-EHL PTZ Speed Dome 5 MP, 30x, 1.9-54.1°, IR-LED bis 200m

Artikelnummer	21.19.3889
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	SD9384-EHL
EAN (Einzelstück)	4710469352614

VIVOTEK



Die Vivotek SD9384-EHL hat eine Auflösung von 5 MP und ist perfekt für die Überwachung in weitreichenden Bereichen.

Die SD9384-EHL ist die neueste professionelle IR-Speed-Dome-Kamera (PTZ) von VIVOTEK mit einer Auflösung von 5 MP, die sich hervorragend für die Videoüberwachung in weitreichenden Bereichen wie Flughäfen, Stadtüberwachung und Produktionsstätten eignet. SD9384-EHL ist mit 200M IR-Strahlern und einem 30-fachen optischen Zoom ausgestattet, um mehr Details in jeder Szene zu erhalten. Die intelligente IR-Technologie ermöglicht ein breites Sichtfeld und eine sehr gleichmäßige IR-Intensität bei gleichzeitiger Vermeidung von Hotspots.

Die Videoüberwachung in großen Bereichen hat das Potenzial für viele Vorfälle. Das integrierte Smart Tracking Advanced (unsere neueste KI-Technologie für Smart VCA) des SD9384-EHL ermöglicht es dem Benutzer, das Risiko zu identifizieren und die verdächtige Person automatisch in Echtzeit zu verfolgen.

Das Kameragehäuse der SD9384-EHL ist mit IP66-, IK10- und NEMA 4X-Zertifizierungen gegen Regen, Staub und Korrosion geschützt. Außerdem unterstützt es einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 60°C für den Betrieb unter extremen Wetterbedingungen.

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
------------	---------

Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, Wandhalterung, Schnellinstallationsanleitung
Bauform	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2,8" progressives CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivbrennweite	f = 4,94 ~ 148,24 mm
Objektivblickwinkel	1.9 - 54.1°
Tag/Nacht Modus	ja
IR-Reichweite (max.)	200 m
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	360° endlos
Neigebereich	-20° bis 90° (automatisches Kippen)
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Höhe	256 mm
------	--------

Breite	336 mm
--------	--------

Gewicht	7.1 kg
---------	--------

Verpackungshöhe	490 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	530 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	400 mm
------------------	--------

Paketgewicht	8.8 kg
--------------	--------