

Vivotek TT9333-E (7mm) Turret Thermal-Kamera 4MP, IR-LED 50m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.19.3914 |
| Hersteller | VIVOTEK |
| Hersteller-Art.-Nr. | TT9333-E(7MM) |
| EAN (Einzelstück) | 4710469355660 |

VIVOTEK



Die Vivotek Bi-Spectrum Wärmebildkamera bietet durch Videoanalyse und präziser Temperaturmessung höchste Sicherheit. Dank modernster Technologie erkennt sie Eindringlinge zuverlässig - selbst bei Dunkelheit oder widrigen Wetterbedingungen. Optimieren Sie Ihren Einbruchschutz mit intelligenter Überwachung!

Maximaler Einbruchschutz mit Bi-Spectrum Wärmebildkamera:

- Bi-Spectrum-Wärmebildkamera mit 256x192 Wärmebild und 4MP
- NETD < 50 mK bei F1.0
- Temperaturmessung und Alarme
- Videoanalyse (Einbruch, Linienüberschreitung)
- Objektklassifizierung, Auslösung durch Mensch/Fahrzeug

KI Analyse:

- Temperaturmessalarme (Differenz, Schwellenwert, Abschnitt, Anstieg)
- Früherkennung von Bränden (Brandstellenerkennung, Rauchererkennung, Rauch- und Flammenerkennung)
- VCA (Einbruch, Überqueren einer Linie, Überqueren zweier Linien, Herumlungern, Falsche Richtung, Betreten, Verlassen)
- Unterstützt die Auslösung von VCA-Alarmen durch Person, Auto, Person oder Auto
- Unterstützt die Auslösung von Temperaturalarmen durch Ignorieren von Person, Auto, Person oder Auto

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Hersteller | VIVOTEK |
| Produktgruppe | Sicherheitskameras |
| Produkttyp | Turret-Netzwerkkamera |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Kamera, Kurzanleitung zur Installation, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, wasserdichte Zubehörtasche |
| Bildsensortyp | Ungekühlter VOx-Mikrobolometer / 1/2.7" Progressive CMOS |
| Auflösung | 4 MPx |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | Thermal: 256x192 / Optisch: 2560x1440 |
| Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde) | 25fps |
| Objektivtyp | Fixes Objektiv |
| Objektivbrennweite | 7mm |
| Objektivblickwinkel | Thermal: 24° / Optisch: 40° |
| Automatischer IR Sperrfilter | ja |
| Tag/Nacht Modus | ja |
| IR LED | ja |
| WDR Technologie | WDR |
| Audioeingang | ja |
| Audioausgang | ja |
| Digitaler Eingang | ja |
| Digitaler Ausgang | ja |
| Bewegungserkennung | ja |
| Speicherkartenslot | ja |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| WLAN | nein |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Schutzklasse | IP66 |
| Für den Aussenbereich geeignet | ja |
| Netzanschluss | Power over Ethernet (PoE) |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Höhe | 117.8 mm |
| Breite | 140 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Gewicht | 1.04 kg |
| Verpackungshöhe | 0 mm |
| Verpackungsbreite | 0 mm |
| Verpackungstiefe | 0 mm |
| Paketgewicht | 2 kg |