

ATEN CL5708M 43cm LCD KVM Switch, USB-PS/2,VGA, 8 Port, ES-Layout

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.7395 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | CL5708M SP |
| EAN (Einzelstück) | 4710469344725 |



KVM-Switch mit 8 Ports (USB - PS/2, VGA), 43cm-LCD-Bildschirm und USB-Port für Peripheriegeräte, ermöglicht es mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5708 kann bis zu 8 Computer steuern

Der CL5708 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5708 kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5708 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.

Der CL5708 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 43cm Zoll-LCD-Bildschirm und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

- Integrierte KVM-Konsole mit 43 cm-LCD-Bildschirm in Slideaway-Ausführung
- Mit und ohne Fingerabdruck-Leser
- Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu 8 Computer steuern

Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole (bei kompatiblen KVM-Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)

- Tastaturlayout Spanisch
 - Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
 - Der USB-Port des LCD-Moduls gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte
 - LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
 - Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
 - Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
 - Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
 - Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) für nahtlose Portumschaltung - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Computer gelegt ist
 - Unterstützt eine externe USB-Maus
 - Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
 - Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
 - Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
 - Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
 - Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer dürfen Computer einsehen und steuern
 - Unterstützt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhängigen Profilen
 - Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
 - Broadcast-Funktion - die Tastaturbefehle können gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
 - Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
 - Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
 - Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
- * Die USB-Peripheriegeräte werden nur bei Verwendung des USB-Kabelsets unterstützt. Sie funktionieren nicht bei Verwendung des PS/2-Kabelsets.

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------------|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, VGA |
| Farbe | schwarz |

| | |
|----------------------------------|--|
| Lieferumfang | 1x CL5708 LCD-KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit, 2x 2L-5202U USB-KVM-Kabel, 1x LIN5-27X6-U21G 5-in-1 USB- / PS/2-Konsolkabel, 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel (für netzgespeiste Modelle), 1x Benutzerhandbuch |
| Monitorgröße bei integr. Konsole | 17" (43 cm) |
| Tastatur-Layout | ES |
| Netzanschluss | Kaltgeräte-Anschluss |
| Verpackungshöhe | 0 mm |
| Verpackungsbreite | 0 mm |
| Verpackungstiefe | 0 mm |
| Paketgewicht | 16.81 kg |