

# ROLINE RM Patchkabel Kat.6A UTP, schwarz, 1 m

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.45.3151               |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.45.3151               |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7630049630963            |



**Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Das Patchkabel aus unserer ROLINE Recycled Material Produktlinie ist als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte

**ROLINE RECYCLED MATERIAL Produkte bestehen zu mehr als 50% aus recycelten Materialien. Die Verpackungen bestehen sogar zu 100% aus recyceltem Material.**

## Technische Daten

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Hersteller    | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel       |
| Produkttyp    | UTP Patchkabel           |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Farbe                           | schwarz            |
| Länge                           | 1 m                |
| Schirmungstyp                   | UTP                |
| Übertragungsqualität            | Cat6A / Class EA   |
| Component-Level<br>zertifiziert | ja                 |
| Anzahl Adern                    | 8                  |
| Aderntyp                        | Litze              |
| Gekreuzt                        | nein               |
| Rasthebelschutz                 | ja                 |
| Knickschutztülle                | angespritzt        |
| Farbe (Tülle)                   | schwarz            |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses  | RJ-45              |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses  | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses  | RJ-45              |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses  | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45                 | Standard           |
| Betriebstemperatur min.         | -20 °C             |
| Betriebstemperatur<br>max.      | 75 °C              |
| Lagertemperatur min.            | -20 °C             |
| Lagertemperatur max.            | 80 °C              |
| Gewicht                         | 29.6 g             |
| Verpackungshöhe                 | 10 mm              |
| Verpackungsbreite               | 80 mm              |
| Verpackungstiefe                | 80 mm              |
| Paketgewicht                    | 0.038 kg           |