

# ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), rot, 15 m

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.45.3218               |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.45.3218               |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7630049631366            |



**Die Patchkabel der ROLINE RECYCLED MATERIAL Produktlinie mit geschirmten RJ-45 Steckern sind ideal für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Vergoldete Kontakte und ein angespritzter Knickschutz sorgen für Strapazierfähigkeit und zuverlässige Leistung.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
- Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht
- Impedanz: 100 Ohm

**ROLINE RECYCLED MATERIAL Produkte bestehen zu mehr als 50% aus recycelten Materialien. Die Verpackungen bestehen sogar zu 100% aus recyceltem Material.**

## Technische Daten

Hersteller ROLINE RECYCLED MATERIAL

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel   |
| Farbe                       | rot                |
| Länge                       | 15 m               |
| Schirmungstyp               | SFTP               |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA   |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Rasthebelschutz             | ja                 |
| Knickschutztülle            | angespritzt        |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Betriebstemperatur min.     | -20 °C             |
| Betriebstemperatur max.     | 75 °C              |
| Lagertemperatur min.        | -20 °C             |
| Lagertemperatur max.        | 80 °C              |
| Gewicht                     | 438.7 g            |
| Verpackungshöhe             | 60 mm              |
| Verpackungsbreite           | 150 mm             |
| Verpackungstiefe            | 150 mm             |
| Paketgewicht                | 0.45 kg            |