

# optiRACK "silent" passive 12UH, 612x555x600mm, isolation phonique

Numéro d'article 26.50.0960

Constructeur apraNET

Référence constructeur 35-0001-60



## optiRACK "silent"

- Boîtier à isolation phonique et porte en verre
- Parois amovibles
- Montage 19" en 12 UH profondeur variable
- Passive: grille d'aération pour une ventilation passive du boîtier

### Caractéristiques techniques

Constructeur	apraNET
Groupe de produits	Armoires 19"-/10"
Types de produits	châssis de réseaux
Unité de hauteur	12 U
Profondeur maximale du rack prise en charge	450 mm
Armoire pour serveur	non
Socle	non
Socle avec avec protection d'inclinaison	non
Dimensions (HxLxP) sans socle	612 x 555 x 600 mm

Face	Porte en verre
Paroi latérale	Paroi
Plan de 19	avant
Toit	fermé
Sol	fermé
Ventilation	passif
Kit de mise à la terre monté	oui
Ventilateur adaptable	oui
Couleur (bâti)	RAL 7035 Gris clair
Couleur (enveloppe)	RAL 7035 Gris clair
Couleur (profile)	RAL 5014 Bleu pigeon
Particularités techniques	isolation phonique
Hauteur	612 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur du colis	680 mm
Largeur du colis	720 mm
Profondeur du colis	620 mm
Poids du paquet	31 kg