

ROLINE Cordon FO duplex OS2, Singlemode 9/125µm LC-APC/LC-APC, armé d'acier, LSOH, blanc, 20 m

Numéro d'article	21.15.8637
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.8637
EAN (pièce unique)	7630049621855



LSOH

Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.

- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
- Armés d'acier
- Par rapport aux câbles patch FO standard, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
- Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
- Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OS2

Couleur	blanc
Longueur	20 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Monomode 9/125µm OS2
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	céramique
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	céramique
Min. rayon de courbure, statique	30 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	60 mm
Couleur (câble)	blanc
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	3,0 mm
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034- 2	oui
Câble LSOH	oui
Sans halogène selon IEC 60754-2	oui
Armature	oui
Perte max. d'insertion	0.3 dB

Perte de retour min.	60 dB
----------------------	-------

Poids	535.1 g
-------	---------

Hauteur du colis	50 mm
------------------	-------

Largeur du colis	200 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	200 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.5 kg
-----------------	--------