

VIVOTEK FD9368-HTV Caméra dôme fixe à 2 MP, 32-93°, IR-LED 30m

Numéro d'article	21.19.3767
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FD9368-HTV
EAN (pièce unique)	4710469350504

VIVOTEK



La FD9368-HTV de VIVOTEK est une caméra dôme d'extérieur professionnelle et très efficace avec une qualité d'image exceptionnelle allant jusqu'à 30 images par seconde à une résolution de 1920x1080. Grâce à la technologie H.265, la caméra est capable d'atteindre des taux de compression d'image efficaces. De plus, la technologie VIVOTEK Smart-Stream III permet d'optimiser la qualité dans les zones souhaitées et maximise ainsi l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.

- Capteur CMOS 2 mégapixels
- 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde
- 2,8 ~ 12 mm avec mise au point à distance
- Émetteur IR intégré, portée jusqu'à 30 mètres
- Réduction du bruit 3D
- Smart Stream III pour une utilisation optimisée de la bande passante
- Compression H.265, H.264 et MJPEG en temps réel
- Audio unidirectionnel
- Technologie WDR Pro pour des images claires dans des situations d'éclairage difficiles
- Emplacement pour carte MicroSD / SDHC / SDXC

VIVOTEK Logiciel VAST

VIVOTEK VAST est un logiciel professionnel de vidéo et de gestion centrale (VMS et CMS), conçu pour la gestion intuitive de tous les produits de surveillance IP de VIVOTEK et fournissant de nombreuses fonctions d'administration. Il intègre la nouvelle compression vidéo H.265 et soutient des centaines de caméras avec une structure hiérarchisée d'affichage et d'enregistrement. VAST propose en plus une solution matricielle pour la

surveillance en temps réel de centaines de caméras.VAST intègre à côté des informations d'images de nombreuses fonctions, comme par exemple l'enregistrement en continu („Seamless Recording“), qui permet en cas de rupture de la connexion au serveur de continuer d'enregistrer en local, le soutien des caméras 360° FishEye (compensation) et l'intégration des métadonnées VCA.

* VAST est à télécharger gratuitement sur online pour une gestion de jusqu'à 32 caméras VIVOTEK!

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme
Comprend	gabarit de perçage, guide d'installation rapide, visserie, carte de garantie
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type de capteur	1/2,8" CMOS progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Raccordement objectif	Board mount
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2,8mm ~ 12mm
Angle de l'objectif	32° ~ 93° (H)
Zoom optique contrôlable	oui
Filtre IR automatique	supprimé
Mode jour / nuit	oui

IR LED	oui
Sensibilité	0,07 Lux @ F1.4 (color)
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Poids	853.98 g
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	190 mm
Poids du paquet	1.125 kg