

Vivotek ND9426P NVR Enregistreur vidéo réseau PoE à 16 canaux, 16x PoE

Numéro d'article	21.19.3886
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	ND9426P
EAN (pièce unique)	4710469354557

VIVOTEK



Firmware NVR de nouvelle génération : Core+AI

Le micrologiciel Core+ AI fait passer le Core+ à la vitesse supérieure. Les NVR Core+ AI sont dotés de la fonction Deep Search, qui utilise l'IA pour offrir à l'utilisateur l'expérience de recherche de preuves la plus rapide, la plus intelligente et la plus efficace. Les caméras VIVOTEK dotées de la fonction Vision Object Analytics fournissent les métadonnées utilisées par l'IA de Deep Search. Deep Search comprend deux fonctions principales : La recherche d'attributs et la recherche de scènes.

- Supporte la caméra 4K
- Capacité de décodage jusqu'à 1080P 480 fps
- Plus d'événements VIVOTEK VCA supportés
- La caméra VCA intelligente VIVOTEK prend en charge la recherche et l'enregistrement d'événements.
- Simplifiez l'évaluation avec Deep Search
- Navigateur Chrome pris en charge sans plugins

Caractéristiques:

- Vue en direct sur 16 canaux
- 8 ports PoE 802.3af (120W max)
- Système d'exploitation basé sur Linux
- Installation facile et rapide sur disque dur
- Sortie vidéo HDMI / VGA jusqu'à une résolution 4K
- Configuration rapide Plug & Play

- Configuration de la caméra VIVOTEK intégrée
- Support de sauvegarde FTP
- Visualisation en direct et lecture de Fisheye Dewarp
- Connexion au point de vente
- Prise en charge de plusieurs navigateurs (IE, Chrome et Firefox pour Windows et macOS)
- Supporte la solution de comptage VCA
- Alarme 4/1 entrée / sortie
- Capacité maximale de disque dur de 8 To

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Surveillance IP
Types de produits	Magnétoscopes sur réseau
Couleur	noir/argent
Comprend	Manuel de l'utilisateur, vis pour disque dur, câble SATA, câble d'alimentation, souris, 4x pieds en caoutchouc
Nombre de caméras maximal	16
Nombre de caméras évolutif	0
Débit d'enregistrement	64Mbps
Disque dur interne	2
Type de disque dur	3.5" SATA
Soutien RAID	0, 1
Raccordement réseau	16x PoE, max. 200 W
Mode de compression soutenu	H.265, H.264, MJPEG
Enregistrement via détection de mouvements	oui
Enregistrement permanent	oui
Enregistrement selon plage horaire	oui
Soutien Mégapixel	oui

Interface PTZ	oui
Recherche automatique de périphériques	oui
Gestion utilisateur	oui
Notification Email	oui
Enregistrement en boucle	oui
Accès éloigné	oui
Interface utilisateur	Embedded Linux
Navigateur soutenu	Internet Explorer 10 (32 bit) ou plus
Syslog	oui
Mise à jour Firmware	oui
Alimentation	POE
Particularités techniques	Soutien du VIVO-Cloud, raccordement direct à l'appareil en HDMI & VGA
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Hauteur	44 mm
Largeur	365 mm
Profondeur	315 mm
Poids	2.78 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	410 mm
Profondeur du colis	520 mm
Poids du paquet	4.348 kg