

Vivotek SD9394-EHL PTZ Speed Dome 8 MP, 32x, 2.0-63.5°, IR-LED à 250m

Numéro d'article	21.19.3890
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	SD9394-EHL
EAN (pièce unique)	4710469354281

VIVOTEK



La SD9394-EHL est la dernière caméra PTZ IR professionnelle de VIVOTEK, dotée d'une résolution 4K et conçue pour la vidéosurveillance dans les zones étendues telles que les aéroports, les villes et les usines. Équipée d'illuminateurs IR 250M et d'un zoom optique 32x, la SD9394-EHL améliore la visibilité sur des scènes étendues. Sa technologie IR intelligente garantit une couverture complète du champ de vision avec une intensité IR uniforme, éliminant ainsi les points chauds:

- Technologie de compression H.265 30 fps @ 3840x2160
- Module d'accélération CNN intégré
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et sombres
- 250M IR avec la technologie Smart IR pour éviter la surexposition
- Boîtier étanche IP66, anti-vandalisme IK10 et NEMA 4X
- Plage de température étendue de -40°C à 55°C pour les conditions météorologiques extrêmes
- Sécurité renforcée grâce à un micrologiciel signé et à Trend Micro IoT Security
- Suivi intelligent des personnes en mouvement grâce à la technologie Deep Learning basée sur les personnes

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité

Types de produits	Caméra réseau PTZ
Comprend	Caméra, support mural, guide d'installation rapide
Forme de construction	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" CMOS progressif
Résolution	8 MPx
Résolution (Pixel)	3840 x 2160
Flux vidéo	4
Angle de l'objectif	2.0 - 63.5°
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	250 m
WDR	WDR Pro
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66 / NEMA 4X
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	256 mm
Largeur	336 mm
Poids	7.3 kg

Hauteur du colis	488 mm
------------------	--------

Largeur du colis	530 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	400 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	8.8 kg
-----------------	--------