

# Vivotek IB9383-HV Caméra Vandal-Bullet 5 MP, 79.6°, IR-LED à 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3896
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	IB9383-HV
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469355561

**VIVOTEK**



**La 9383 est votre porte d'entrée vers une sécurité plus intelligente. Première caméra IA de la série C, elle est dotée d'un capteur d'image Sony avancé couplé à la technologie STARVIS 2, offrant une plage dynamique et une sensibilité à la lumière 2,5 fois supérieures. Grâce à la technologie Smart VCA et à l'analyse des objets de vision, cette caméra est un concentré d'intelligence artificielle qui rend vos solutions de sécurité plus simples, plus intelligentes et plus sûres.**

**Construit avec magie, au prix d'un bon rapport qualité-prix:**

- 30 fps @ 2560x1920
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et sombres
- 30M Smart IR III
- Firmware signé et Secure Boot
- Détection de mouvement intelligente
- Sécurité Trend Micro IoT
- Smart VCA et Vision Object Analytics

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité

Types de produits	Caméra réseau Bullet
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, presse-étoupe
Forme de construction	Bullet
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560 x 1920
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	f = 3.6 mm
Angle de l'objectif	79.6°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	non
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui

WLAN	non
Classe de protection (Code IP)	IP66 IK10
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	91 mm
Largeur	227 mm
Poids	0.925 kg
Hauteur du colis	137 mm
Largeur du colis	240 mm
Profondeur du colis	144 mm
Poids du paquet	1 kg