

Vivotek AW-GEL-065A-060 PoE-Switch Lite Managed 4x GE PoE+ / 2x GE UTP, 60 Watt

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 21.19.3905 |
| Constructeur | VIVOTEK |
| Référence constructeur | AW-GEL-065A-060 |
| EAN (pièce unique) | 4710469354724 |

VIVOTEK



Vivotek AW-GEL-065A-060 Commutateur PoE géré Lite de forme compacte pour des distances PoE jusqu'à 250 mètres :

- 4x GE PoE
- 2x GE UTP
- conforme à la norme 802.3 af/at
- max. 30 Watt / Port
- Puissance totale : 60 Watt
- Protection contre les surtensions PoE

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Constructeur | VIVOTEK |
| Groupe de produits | Commutateurs réseaux |
| Types de produits | Switch PoE Gigabit |
| Couleur | noir |
| Comprend | Switch, câble d'alimentation, Rack Mount Kit |
| Standard réseau | Gigabit Ethernet |
| LAN (Mbps) | 10/100 |
| Nombre de ports | 10 |
| Ports RJ45 Fast Ethernet | 8 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Ports RJ45 GigaBit Ethernet | 2 |
| Power over Ethernet (PoE) | oui |
| Max. Puissance de sortie PoE (totale) | 30 W |
| Forme de construction | Bureau |
| Alimentation (externe/interne) | interne |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Profondeur | 118 mm |
| Poids | 0.66 kg |
| Hauteur du colis | 66 mm |
| Largeur du colis | 264 mm |
| Profondeur du colis | 217 mm |
| Poids du paquet | 0.9 kg |