

# Vivotek FD9199-H Caméra Fixed-Dome 8 MP, 110.7°, IR-LED à 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3922
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9199-H
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469355967

**VIVOTEK**



**Les caméras VIVOTEK AI de la série V combinent une intelligence avancée avec une imagerie de haute qualité et sont disponibles en options 5MP et 8MP. Avec une détection contrôlée par l'IA et des alertes en temps réel, les caméras offrent des fonctions de diffusion en direct pour améliorer la dissuasion. La caméra est équipée d'une sortie HDMI intégrée, il est donc possible de la connecter directement à un moniteur via un câble HDMI.**

## **Caméra V-Series AI, avec connexion HDMI:**

- Sortie HDMI
- Facile à installer
- Sécurité Trend Micro IoT
- Analyse intelligente VCA & objet
- Conforme à la norme NDAA
- ONVIF G, S, T
- Garantie du fabricant 5 ans

### **Caractéristiques techniques**

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme

Comprend	Caméra, guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/1.8" Progressive CMOS
Résolution	8 MPx
Résolution (Pixel)	3840 x 2160
Taux de transfert (ips)	30 fps @ 3840 x 2160
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	4.2 mm
Angle de l'objectif	110.7°
Angle de vision vertical	59.1 °
Angle de vision diagonal	131 °
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	non

Température de fonctionnement min.	0 °C
------------------------------------	------

Température de fonctionnement max.	45 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	89.6 mm
---------	---------

Largeur	120 mm
---------	--------

Profondeur	120 mm
------------	--------

Poids	0.37 kg
-------	---------

Hauteur du colis	0 mm
------------------	------

Largeur du colis	0 mm
------------------	------

Profondeur du colis	0 mm
---------------------	------

Poids du paquet	0.6 kg
-----------------	--------