

# LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST, 15 m

|                               |            |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.08.1465 | <b>LEONI</b> |
| <b>Constructeur</b>           | LEONI      |              |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.08.1465 |              |



## Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM3
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, turquoise, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LC Suhner: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, fêrulle céramique, beige
- Connecteurs ST Suhner: connecteurs avec amorti, baïonnette avec sécurité, fêrulle céramique
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

### Caractéristiques techniques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur       | LEONI               |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits  | Câble Patch FO OM3  |
| Couleur            | turquoise           |
| Longueur           | 15 m                |
| Nombre de fibres   | 2                   |
| Type de câble      | Câble Duplex        |
| Câble extérieur    | non                 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Diamètre de fibre | 50/125µm OM3 |
|-------------------|--------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Raccordement | LC / ST |
|--------------|---------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Type de connecteur face 1 | LC |
|---------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Type de connecteur face 2 | ST |
|---------------------------|----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Embout de soulagement en aramid | oui |
|---------------------------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| Câble LSOH | oui |
|------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Résistance à la pression | 400 N |
|--------------------------|-------|

|   |          |
|---|----------|
| Résistance à long terme (en N/cm <sup>2</sup> ) | 200 N/dm |
|---|----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Hauteur du colis | 70 mm |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 220 mm |
|------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 270 mm |
|---------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Poids du paquet | 0.001 kg |
|-----------------|----------|