

ATEN CL1316N Commutateur KVM VGA LCD à un seul rail PS/2-USB 16 ports, FR-Layout

Numéro d'article	14.01.6859
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL1316N F
EAN (pièce unique)	4710469343698



Étant donné l'espace disponible limité dans les salles de serveur et l'augmentation des coûts de maintenance, les administrateurs réseau recherchent désormais plus que jamais des solutions qui permettent de réduire les coûts et l'espace nécessaire.

Les commutateurs KVM LCD d'ATEN constituent la solution gain de place et rationalisée de la technologie de commutation KVM, en intégrant dans un boîtier coulissant pouvant être monté sur bâti 1U un écran LCD, un clavier complet et un pavé tactile.

Le commutateur KVM LCD CL1316 comporte un écran LCD de 19'' rétroéclairé par DEL intégré qui permet d'accéder à et de contrôler jusqu'à 16 ordinateurs à partir d'une seule console (un clavier, un moniteur et une souris). Il est également possible d'installer 16 commutateurs supplémentaires en cascade, ce qui permet de contrôler jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console clavier-moniteur-souris.

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Une seule console peut contrôler jusqu'à 256 ordinateurs en réalisant une installation en cascade à 2 niveaux et en raccordant jusqu'à 16 commutateurs.
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DEL
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou

USB

- Prise en charge multi plateformes : Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
 - Prise en charge des claviers USB pour PC, Mac et Sun
 - Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
 - Émulation clavier et souris USB ou PS/2 : le démarrage des ordinateurs est assuré même lorsque le contrôle de la console est ailleurs
 - Qualité vidéo supérieure : 1280 x 1024 à 75 Hz max. ; DDC2B
 - Sélection pratique de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
 - Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu'à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil séparé chacun
-
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
 - Mode diffusion : possibilité d'exécuter simultanément des opérations sur tous les ordinateurs sélectionnés
 - Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
 - Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier et OSD
 - Possibilité de montage sur bâti
 - Kits facultatifs de montage en rack disponibles comprenant des options d'installation facile

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x CL1316 commutateur KVM LCD avec kit de montage sur bâti 2x 2L-5202U câbles KVM personnalisés (1.8m) 1x LIN5-04A2-J11G câble de mise à jour du microprogramme 1x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation 1x manuel d'utilisation
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Hauteur nécessaire	1U
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	FR

Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	4.4 cm
Largeur	68.92 cm
Profondeur	48.3 cm
Poids	12.77 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	840 mm
Poids du paquet	16.285 kg