

# ATEN CL5708iM Switch KVM Over IP, USB-PS/2,VGA, 8 ports, 17", FR

**Numéro d'article** 14.01.6913  
**Constructeur** ATEN  
**Référence constructeur** CL5708iM F



## Commutateur KVM LCD VGA PS/2-USB 8 ports sur IP avec prise en charge de connexion en chaîne de périphériques USB et PS/2

Le commutateur KVM LCD Slideaway™ CL5708I est une unité de contrôle qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM (clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB. Un seul CL5708I peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs. Jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires peuvent être connectés en chaîne au CL5708I, de sorte que jusqu'à 128 ordinateurs peuvent être contrôlés depuis une seule console KVM.

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD rétroéclairé par DEL dans un boîtier Slideaway™
- Technologie peu encombrante – jusqu'à deux consoles (un bus) contrôle jusqu'à 8 ordinateurs
- Connexion en chaîne, jusqu'à 15 unités supplémentaires – contrôle jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console (avec les commutateurs KVM compatibles : ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
- Port de console supplémentaire – gérez les ordinateurs depuis une console externe (moniteur VGA, clavier et souris USB ou PS/2)
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz ; DDC2B pour la console locale ; Jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz/profondeur de couleur de 24 bits pour les sessions à distance
- Interface double – prend en charge les ordinateurs et la console avec claviers et souris PS/2 ou USB
- Le port USB du module LCD permet aux ordinateurs connectés d'accéder aux périphériques USB

- Détection automatique de la position de la station sur les installations en chaîne

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM LCD sur IP CL5708I avec kit de montage en rack standard 2x 2L-5202U Câbles KVM personnalisé (VGA, USB ; 1,8 m) 1x LIN5-27X6-U22G Câble console personnalisé (VGA, USB, PS/2 ; 27 cm) 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Taille d'écran dans la console	17" (43 cm)
Layout clavier	FR
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	670 mm
Profondeur du colis	840 mm
Poids du paquet	16.692 kg